



SURTRON® FLASH 120/ SURTRON® FLASH 200

пр-во Италия, Регистрационное
удостоверение МЗ РБ
от 08.12.2023/бессрочно

SURTRON® FLASH - серия высокочастотных электрохирургических аппаратов для прецизионной монополярной и биполярной хирургии и микрохирургии без изменений тканей. Коагуляторы SURTRON® FLASH генерируют программируемую активную высокочастотную мощность интервально в течение короткого времени, от одной тысячной секунды. Цифровое считывание подаваемой мощности и микроконтроллер рабочих функций обеспечивают надежность условий работы. Благодаря удобным и безопасным решениям аппараты SURTRON® FLASH позволяют проводить высокопрофессиональные хирургические операции в различных областях медицины.

Минимально инвазивное хирургическое лечение
Монополярный и биполярный независимый разъем
Автоматический старт/стоп в биполярном режиме
Сохранение рабочих настроек, 5 ячеек памяти
Цифровая регулировка и индикация выходной мощности
Контроль уровня звуковой индикации

Предустановка рабочих настроек
Настройка времени излучения импульсов мощности
Настройка интервала импульсов мощности
Двухчастотный режим для наилучших характеристик
Наименьшее количество бокового тепла
Меньше дыма в режиме резания

УПРАВЛЕНИЕ: Контроль контура пациента/пластины
 Контроль выходной мощности
 Самотестирование

	SURTRON® FLASH 120	SURTRON® FLASH 200
Максимальная мощность CUT	120 Вт-250 Ω	200 Вт - 250 Ω
Максимальная мощность BLEND	90 Вт - 200 Ω	120 Вт - 200 Ω
Максимальная мощность ENHANCED	90 Вт - 250 Ω	120 Вт - 250 Ω
Максимальная мощность FORCED COAG	80 Вт - 150 Ω	150 Вт - 150 Ω
Максимальная мощность SOFT COAG	60 Вт - 100 Ω	90 Вт - 100 Ω
Максимальная мощность BIPOLAR COAG	60 Вт - 50 Ω	80 Вт - 50 Ω
Рабочая частота	600 кГц	
Время излучения импульсов мощности	10 мс - 30 с	
Интервал импульсов мощности	1 - 9	
Выбираемое входное напряжение	115 - 230 В переменного тока	
Частота	50 - 60 Гц	
Электрическая входная мощность	300 – 350 ВА	
Размеры ШхВхГ, мм	370x144x319	

СТАНДАРТНЫЙ СОСТАВ:

- 00205.00 - Многоразовая ручка с переключателями
- 00201.02_S - Ручка для микрохирургической иглы
- 00500.00 - Набор различных электродов (10 шт. – игла тонкая прямая /изогнутая, игла толстая изогнутая, петля прямая 4мм/6мм/8мм, петля изогнутая 8мм, крючок изогнутый 10мм, шар диам.3мм прямой/изогнутый)
- 000500.L11 - Иглы для микрохирургии (10 шт)
- 152-110 - Электрод лезвие 7 см (3 шт)
- 152-120 - Игольчатый электрод 7 см (3 шт)
- 152-150 - Шаровой электрод 6 см (3 шт.)
- 00404.08_S - Кабель для нейтрального электрода
- 5365A - Стальной нейтральный электрод
- F7920 - Одноразовый раздельный нейтральный электрод (2 шт.)
- 00304.00 - Водонепроницаемый ножной переключатель
- 00100.01 - Кабель питания 5 м

